



# Impianto pallavolo-minivolley-supervolley monopalo su basamento zavorrato con ruote, con pali in acciaio zincato di diametro Ø50mm.

Articolo composto da coppia di basamenti zavorrati e pali dotati di scorrevoli per posizionare la rete ad un'altezza compresa tra 200 e 250cm, il che permette di praticare pallavolo, minivolley e superminivolley.
Il basamento (articolo 5050) è realizzato in acciaio verniciato in tubo rotondo antinfortunistico, già zavorrato, dotato di predisposizione per fissaggio di sicurezza a terra e ruote Ø100mm per favorire il trasporto; dimensioni 90x70cm.
Tubo in acciaio zincato di diametro Ø50x1.5mm e lunghezza 2m, da serrare mediante volantini al basamento.
Sistema tensionamento rete mediante cinghia con fibbia pratico e veloce.

# Single-post volleyball system, transportable on ballasted base with wheels, with galvanised steel posts Ø50mm in diameter.

Item consisting of a pair of weighted bases and poles equipped with sliders to position the net at a height between 200 and 250 cm, allowing for volleyball, mini-volleyball and super mini-volleyball to be played.
The base (item 5050) is made of painted steel in a round safety tube, already weighted, equipped with a provision for safety fixing to the ground and Ø100mm wheels for easy transport; dimensions 90x70cm.
Galvanised steel tube with a diameter of Ø50x1.5mm and a length of 2m, to be tightened to the base using handwheels.
Practical and quick net tensioning system using a strap with buckle.

PESO DI N° 1 PALO / SINGLE-POST WEIGHT
20 kg circa / approx

REGOLAZIONE DELLA RETE / NET HEIGHT ADJUSTMENT
200cm-250cm

ALTEZZA DELLA RETE / NET HEIGHT
· Maschile / Male = 243 cm.
· Femminile / Female = 224 cm.
· Minivolley = 200 cm.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPIANTO PALLAVOLO CON PALI Ø50mm IN ACCIAIO ZINCATO SU BASAMENTO<br>VOLLEYBALL SYSTEM WITH BASE IN GALVANISED STEEL ROUND POST Ø50mm<br>TITOLO: | 5300<br>CODICE | www.VIVISPORT.it | | | |
| | | 1:12<br>SCALA | | 1 DI 4<br>FOGLIO | 13/11/2026<br>DATA |

## AVVERTENZE

- Prima di utilizzare l'impianto o iniziare il montaggio leggere con attenzione le istruzioni ed accertarsi della presenza di tutti i componenti (pagina 4/4);
- Questo impianto è progettato esclusivamente per la pallavolo e non per altri scopi;
- Non arrampicarsi sui pali o sulla rete;
- L'impianto deve essere fissato a terra con ancoranti specifici al tipo di pavimentazione

## MANUTENZIONE

- Controllare ogni volta che l'impianto viene montato ed in ogni caso periodicamente i serraggi di ruote e pali;
- Controllare ogni volta che l'impianto viene installato ed in ogni caso una volta all'anno lo stato generale dei pali.

Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.

## WARNINGS

- Before using the system or starting assembly, read the instructions carefully and make sure that all the components are present (page 4/4);
- This system is designed exclusively for volleyball and not for other purposes;
- Do not climb on the posts or hang on net;
- The system must be secured to the floor using specific anchors suitable for the type of flooring.

## MAINTENANCE

- Check the tightness of the wheels and posts every time the system is assembled and, in any case, at regular intervals;
- Check the general condition of the posts each time the system is installed and in any case once a year.

In the event of any structural failure or deformation, damage or anomaly in general, contact the installer or dealer immediately.

## OPERAZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Montare il basamento come indicato a pagina 4/4;
2. Inserire il palo sul basamento e serrare i volantini M10;
3. Posizionare i basamenti a circa 11m di distanza e procedere all'installazione della rete.

## ASSEMBLY OPERATIONS

1. Assemble the base as shown on page 4/4;
2. Insert the post into the base and tighten both M10 handwheels;
3. Position the bases approximately 11 metres apart and proceed with the installation of the net.

## OPERAZIONI PER IL FISSAGGIO DELLA RETE

1. Collegare un moschettone della fibbia allo scorrevole semplice inferiore;
2. Passare il cavo superiore della rete sulla carrucola;
3. Realizzare un'asola o un nodo all'estremità della corda sotto la carrucola;
4. Collegare l'altro moschettone della fibbia all'asola creata;
5. Inserire la cinghia in dotazione all'interno della fessura dell'argano e farla scorrere qualche cm: alzare ed abbassare la parte mobile del cricchetto così da bloccare la cinghia ed avvolgerla parzialmente.
6. Utilizzare il cricchetto per tendere la rete (vedi pagina 3/4).
7. Per diminuire la tensione o liberare la cinghia, tenere premuto la lamella presente sul cricchetto in corrispondenza della molla ed aprire totalmente la parte mobile: tirare infine la cinghia per farla fuoriuscire.

## OPERATIONS FOR FIXING THE NET

1. Attach one of the buckle's carabiners to the lower single pulley;
2. Thread the upper rope of the net through the pulley;
3. Make a loop or a knot at the end of the rope below the pulley;
4. Attach the other buckle's carabiner to the created loop;
5. Insert the strap included into the slot on the winch and slide it in a few centimetres: raise and lower the movable part of the ratchet to lock the strap and wrap it partially.
6. Use the ratchet to tension the net (see page 3/4).
7. To reduce the tension or release the strap, hold down the tab on the ratchet next to the spring and open the moving part fully: finally, pull the strap to release it.

IMPIANTO PALLAVOLO CON PALI Ø50mm IN ACCIAIO ZINCATO SU BASAMENTO
VOLLEYBALL SYSTEM WITH BASE IN GALVANISED STEEL ROUND POST Ø50mm
TITOLO:

5300
CODICE

www.VIVISPORT.it

| 1:12 | | 2 DI 4 | 13/11/2026 |
|---|---|---|---|
| SCALA | REVISIONE | FOGLIO | DATA |

## UTILIZZO DEL CRICCHETTO


Inserire la cinghia all'interno della fessura dell'argano e farla scorrere qualche cm (immagine 1).
Alzare ed abbassare la parte mobile del cricchetto così da bloccare la cinghia e metterla di conseguenza in tensione (immagine 2 e 3).
Per diminuire la tensione o liberare la cinghia, tenere premuto la lamella presente sul cricchetto in corrispondenza della molla ed aprire totalmente la parte mobile: tirare infine la cinghia per farla fuoriuscire.

*(L'immagine del cricchetto è rappresentativa e il modello potrebbe essere differente dalla foto)*


## USING THE RATCHET

Insert the strap into the slot on the winch and slide it in a few centimetres (Figure 1).
Raise and lower the movable part of the ratchet to lock the strap and tension it accordingly (Figures 2 and 3).
To reduce the tension or release the strap, hold down the tab on the ratchet next to the spring and open the moving part fully: finally, pull the strap to release it.


*(The image of the ratchet is for illustrative purposes only; the model may differ from the photo)*





1.



2.



3.



IMPIANTO PALLAVOLO CON PALI Ø50mm IN ACCIAIO ZINCATO SU BASAMENTO
VOLLEYBALL SYSTEM WITH BASE IN GALVANISED STEEL ROUND POST Ø50mm

TITOLO:

| CODICE | www.VIVISPORT.it | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5300 | 2:3 SCALA | REVISIONE | 3 DI 4 FOGLIO | 13/11/2026 DATA |

LISTA COMPONENTI - LIST OF COMPONENTS: 5300


| | | Descrizione | Description | Q.tà / Q.ty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5050 | BASAMENTO ZAVORRATO | BASEMENT | 2 |
| 2 | 53004 | PALO Ø50x1,5mm LUNGHEZZA 2m | POST Ø50mm, LENGHT 2m | 2 |
| 3 | 53001 | SCORREVOLE Ø57 PER MINIVOLLEY | MINIVOLLEY SLIDER | 3 |
| 4 | 53005 | SCORREVOLE Ø57 CON SUPPORTO PER FIBBIA | MINIVOLLEY SLIDER FOR BUCKLE | 1 |
| 5 | 50024 | CINGHIA PER CRICCHETTO | RATCHET STRAP | 1 |
| 6 | 50028 | CARRUCOLA CON GOLA Ø36x19mm | PULLEY | 1 |
| 7 | . | VOLANTINO / HANDWHEEL M10x20 | HANDWHEEL M10x20 | 4 |
| 8 | . | MOSCHETTONE Ø6x60 | CARABINER Ø6x60 | 2 |
| 9 | . | VITE TE / HHC Screw M10x40 | HEX HEAD SCREW M10x40 | 1 |
| 10 | . | DADO AUTOBLOCCANTE M10 | SELF-LOCKING NUT M10 | 1 |
| 11 | . | TAPPO PALO Ø50 | POST CAP Ø50 | 2 |

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLA BASE

1. Montare le ruote (3) internamente ai supporti presenti sulla base (1) mediante vite M10x60 (8) e dado M10 (11), con rondelle (12) frapposte;
2. Fissare il supporto (2) alla base (1) inserendolo sulla predisposizione presente, fissando la parte verticale mediante rondella (13) e vite M14 (9) e serrando la parte orizzontale con i grani M10 (10)
3. Fissare la base con ancoranti specifici (non inclusi) al tipo di pavimentazione

## BASE ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Mount the wheels (3) inside the supports on the base (1) using an M10x60 screw (7) and M10 nut (11), with washers (9) in between;
2. Secure the support (2) to the base (1) by inserting it into the predisposed slot, securing the vertical part using a washer (13) and M14 screw (9) and tightening the horizontal part with M10 grub screws (10);
3. Secure the base with anchors specific to the type of flooring (not included)




Prediposizione per fissaggio
Ground fixing points

LISTA COMPONENTI - LIST OF COMPONENTS: 5050

| | | Descrizione | Description | Q.tà / Q.ty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50502 | BASE | BASE | 1 |
| 2 | 50503 | SUPPORTO | SUPPORT | 1 |
| 3 | . | RUOTA Ø100 | WHEEL Ø100 | 2 |
| 4 | . | VOLANTINO / HANDWHEEL M10x20 | HANDWHEEL M10x20 | 2 |
| 5 | . | PUNTALE Ø40 | CAP Ø40 | 3 |
| 6 | . | PUNTALE 80x40 | CAP 80x40 | 1 |
| 7 | . | PIEDINI Ø120 ROSSI | CAP Ø120 | 2 |
| 8 | . | VITE TE M10x60 | HEX HEAD SCREW M10x60 | 2 |
| 9 | . | VITE TE / HHC Screw M14x40 | HEX HEAD SCREW M14x40 | 1 |
| 10 | . | GRANO M10x16 | SET SCREW M10x16 | 2 |
| 11 | . | DADO / NUT M10 | NUT M10 | 2 |
| 12 | . | RONDELLA / WASHER Ø10 | WASHER Ø10 | 4 |
| 13 | . | RONDELLA / WASHER Ø14 | WASHER Ø14 | 1 |




# IMPIANTO PALLAVOLO CON PALI Ø50mm IN ACCIAIO ZINCATO SU BASAMENTO
# VOLLEYBALL SYSTEM WITH BASE IN GALVANISED STEEL ROUND POST Ø50mm

TITOLO:

CODICE 5300

www.VIVISPORT.it

| 1:20 | | 4 DI 4 | 13/11/2026 |
|---|---|---|---|
| SCALA | REVISIONE | FOGLIO | DATA |