


Impianto beach volley monopalo telescopico in acciaio zincato con pali di diametro Ø70mm, con scorrevoli a regolazione manuale per posizionamento della rete.

Impianto costituito da pali realizzati in acciaio zincato sezione tonda Ø70mm e lunghezza 2,8m.
Fissaggio a pavimento mediante bussole inserite nella sabbia.
Scorrevoli manuali in acciaio zincato con chiusura mediante volantino dotati di sistema telescopico con doppia carrucola sulla sommità per la regolazione della rete come richiesto da normativa F.I.P.A.V. e tendirete con cinghia per regolazione della tensione della rete.
Zincato e accessoriato di moschettoni per l'applicazione della rete.

Single-post telescopic beach volley system made of galvanised steel with posts Ø70mm in diameter, with manually adjustable sliding mechanisms for positioning the net.

System consisting of posts made of galvanised steel with a round section of Ø70mm and a length of 2,8m.
Floor fixing using sockets set in sand.
Manual sliding mechanisms in galvanised steel with handwheel closure equipped with a telescopic system with double pulley at the top for adjusting the height of the net as required by F.I.P.A.V. regulations and net tensioner with strap for adjusting the tension of the net.
Galvanised and equipped with snap hooks for attaching the net.

PESO DI N° 1 PALO / SINGLE-POST WEIGHT
25 kg circa / approx

REGOLAZIONE DELLA RETE / NET HEIGHT ADJUSTMENT
205cm-250cm

ALTEZZA DELLA RETE / NET HEIGHT
· Maschile / Male = 243 cm.
· Femminile / Female = 224 cm.

IMPIANTO BEACH VOLLEY CON PALI TELESCOPICI Ø70mm IN ACCIAIO ZINCATO
TELESCOPIC BEACH VOLLEY SYSTEM IN GALVANISED STEEL ROUND POST Ø70mm
TITOLO:

5512
CODICE

www.VIVISPORT.it

1:10		1 DI 4	18/11/2026
SCALA	REVISIONE	FOGLIO	DATA

OPERAZIONI PER IL MONTAGGIO

- Montare la bussola sul palo fissandola mediante vite M12x100 e dado M12;
- Inserire il palo con la bussola nella sabbia per 80 cm (pagina 3/4).

AVVERTENZE

- Prima di utilizzare l'impianto o iniziare il montaggio leggere con attenzione le istruzioni ed accertarsi della presenza di tutti i componenti (pagina 2/4);
- Questo impianto è progettato esclusivamente per il beach volley e non per altri scopi;
- Non arrampicarsi sui pali o sulla rete;

MANUTENZIONE

- Controllare ogni volta che l'impianto viene installato ed in ogni caso una volta all'anno lo stato generale dei pali.

Nel caso si presentino dei cedimenti o deformazioni strutturali, rotture o anomalie in genere, contattare immediatamente l'installatore o il rivenditore.

ASSEMBLY OPERATIONS

- Fit the socket onto the post, securing it with an M12x100 screw and an M12 nut;
- Insert the post with the socket into the sand to a depth of 80 cm (page 3/4).


WARNINGS

- Before using the system or starting assembly, read the instructions carefully and make sure that all the components are present (page 2/4);
- This system is designed exclusively for beach volley and not for other purposes;
- Do not climb on the posts or hang on net;

MAINTENANCE

- Check the general condition of the posts each time the system is installed and in any case once a year.

In the event of any structural failure or deformation, damage or anomaly in general, contact the installer or dealer immediately.




		Descrizione	Description	Q.tà / Q.ty
1	55121	PALO BEACH VOLLEY L.2800mm	POST Ø70mm, LENGTH 2,8m	2
2	50032	SCORREVOLE TELESCOPICO PER CRICCHETTO	VOLLEYBALL SLIDER WITH RATCHET	1
3	50033	SCORREVOLE TELESCOPICO SEMPLICE	VOLLEYBALL SLIDER	1
4	55101	BUSSOLA PER IMPIANTO BEACH-VOLLEY	BEACH VOLLEY SOCKET	2
5	.	VOLANTINO M10x20	HANDWHEEL M10x20	2
6	.	MORSETTO PER FUNE Ø6	ROPE CLAMP Ø6	2
7	.	MOSCHETTONE Ø8x80	CARABINER Ø8x80	2
8	50024	CINGHIA PER CRICCHETTO	RATCHET STRAP	1
9	.	VITE TE M12x100	HEX HEAD SCREW M12x100	2
10	.	DADO M12	NUT M12	2


IMPIANTO BEACH VOLLEY CON PALI TELESCOPICI Ø70mm IN ACCIAIO ZINCATO
TELESCOPIC BEACH VOLLEY SYSTEM IN GALVANISED STEEL ROUND POST Ø70mm
TITOLO:


5512
CODICE

www.VIVISPORT.it

1:12		2 DI 4	18/11/2026
SCALA	REVISIONE	FOGLIO	DATA







OPERAZIONI PER IL FISSAGGIO DEI PALI

1. Montare una bussola su ciascun palo infilandola sull'estremità inferiore e fissandola con vite M12x100 e dado M12.
2. Posizionare i pali con le bussole montate nella sabbia in modo tale che il palo fuoriesca per 2 metri.
3. Posizionare i pali ad una distanza di 10 metri l'uno dall'altro con un'inclinazione consigliata di 2 gradi verso l'esterno del campo per bilanciare il tensionamento della rete.

OPERATIONS FOR FIXING THE POSTS

1. Fit a socket onto each post by sliding it over the lower end and securing it with an M12x100 screw and an M12 nut.
2. Place the posts with the sockets fitted into the sand so that the top of the post protrudes by 2 metres.
3. Position the posts 10 metres apart with a recommended inclination of 2 degrees towards the outside of the court to balance the tension in the net.

OPERAZIONI PER IL FISSAGGIO DELLA RETE

1. Legare la rete allo scorrevole semplice (utilizzare se necessario moschettoni e morsetti in dotazione).
2. Inserire la cinghia in dotazione (articolo 50024) all'interno della fessura dell'argano e farla scorrere qualche cm: alzare ed abbassare la parte mobile del cricchetto così da bloccare la cinghia ed avvolgerla parzialmente.
3. Legare la rete alla cinghia (utilizzare se necessario moschettoni e morsetti in dotazione) ed utilizzare il cricchetto per tendere la rete, assicurandosi che il cavo della rete scorra sulle carrucole posizionate all'estremità superiore degli scorrevoli.
4. Per diminuire la tensione o liberare la cinghia, tenere premuto la lamella presente sul cricchetto in corrispondenza della molla ed aprire totalmente la parte mobile: tirare infine la cinghia per farla fuoriuscire.

OPERATIONS FOR FIXING THE NET

1. Attach the net to the slider without the ratchet (using the carabiners and clamps provided if necessary).
2. Insert the strap included (item 50024) into the slot on the winch and slide it in a few centimetres: raise and lower the movable part of the ratchet to lock the strap and wrap it partially.
3. Attach the net to the strap (using the carabiners and clamps provided if necessary) and use the ratchet to tighten the net, ensuring that the net cable runs over the pulleys located at the top of the sliding panels.
4. To reduce the tension or release the strap, hold down the tab on the ratchet next to the spring and open the moving part fully: finally, pull the strap to release it.

IMPIANTO BEACH VOLLEY CON PALI TELESCOPICI Ø70mm IN ACCIAIO ZINCATO
TELESCOPIC BEACH VOLLEY SYSTEM IN GALVANISED STEEL ROUND POST Ø70mm

TITOLO:

CODICE 5512

www.VIVISPORT.it

SCALA	REVISIONE	FOGLIO	DATA
1:50		3 DI 4	18/11/2026

UTILIZZO DEL CRICCHETTO


Inserire la cinghia all'interno della fessura dell'argano e farla scorrere qualche cm (immagine 1).
Alzare ed abbassare la parte mobile del cricchetto così da bloccare la cinghia e metterla di conseguenza in tensione (immagine 2 e 3).
Per diminuire la tensione o liberare la cinghia, tenere premuto la lamella presente sul cricchetto in corrispondenza della molla ed aprire totalmente la parte mobile: tirare infine la cinghia per farla fuoriuscire.

(L'immagine del cricchetto è rappresentativa e il modello potrebbe essere differente dalla foto)


USING THE RATCHET

Insert the strap into the slot on the winch and slide it in a few centimetres (Figure 1).
Raise and lower the movable part of the ratchet to lock the strap and tension it accordingly (Figures 2 and 3).
To reduce the tension or release the strap, hold down the tab on the ratchet next to the spring and open the moving part fully: finally, pull the strap to release it.


(The image of the ratchet is for illustrative purposes only; the model may differ from the photo)




1.



2.



3.



IMPIANTO BEACH VOLLEY CON PALI TELESCOPICI Ø70mm IN ACCIAIO ZINCATO
TELESCOPIC BEACH VOLLEY SYSTEM IN GALVANISED STEEL ROUND POST Ø70mm
TITOLO:

5512
CODICE

www.VIVISPORT.it

2:3		4 DI 4	18/11/2026
SCALA	REVISIONE	FOGLIO	DATA