

Impianti Basket e Minibasket Monotubo e a Traliccio

## Impianto basket a traliccio in acciaio zincato, fisso, sbalzo 220cm.



Impianto basket a traliccio, fisso, con sbalzo 220cm.

Un impianto è composto da due strutture complete.

Ciascuna struttura è composta da due tralici in tubolare d'acciaio diametro Ø40mm ad alto spessore, uniti tra loro da rinforzi interni e controventature per evitare vibrazioni e garantire solidità e stabilità.

Il tabellone di dimensione 180x105 cm con serigrafia colore bianco/nero è sostenuto da uno speciale telaio di rinforzo in profilo 50x30mm che ne riduce il rischio di rotture e sorregge il canestro (incluso e fornito con relativa retina).

Tutte le parti in metallo sono zincate a caldo per garantire una miglior protezione contro la corrosione.

Tutte le viterie di giunzione delle parti sono in classe di resistenza 8.8.

Durante l'uso, le basi, dotate di predisposizione apposita, devono essere necessariamente fissate a terra con ancoranti specifici al tipo di pavimentazione (non inclusi).

Tutti i componenti vengono forniti smontati per facilitarne il trasporto.

Disponibile in due varianti: articolo 4251 con tabellone in legno (art. [4050](#)) oppure articolo 4256 con tabellone in resina melaminica (art. [4051](#)).

Disponibile: coppia di protezioni frontali (art. [4402](#)).

Visita la nostra sezione "[Impianti Basket e Minibasket](#)" per maggiori informazioni.

Visita la nostra sezione "[Accessori Per Impianti Basket e Minibasket](#)" per maggiori informazioni riguardo tabelloni, canestri, retine, protezioni ed altro ancora.

### Caratteristiche:

**INGOMBRO A TERRA DELLA BASE:** 150x130cm

## Varianti:

---

### **Art. 4251**

Con tabellone in legno

---

### **Art. 4256**

Con tabellone in resina melaminica

---