

Impianti Basket e Minibasket a Parete

## Impianto basket/minibasket a parete, a sbalzo personalizzato e regolabile, pieghevole a libro lateralmente, con tubolari.

Art. 4271



Impianto basket/minibasket a parete, a sbalzo personalizzato e regolabile, pieghevole a libro lateralmente.

Un impianto è composto da due strutture complete.

La struttura reticolare orizzontale è realizzata in tubolare 50x50mm con rinforzi in tubolare 50x30mm, dotata di diagonale inferiore con incastro maschio-femmina ad azionamento manuale con apposita asta per il bloccaggio in posizione di gioco.

Il telaio a muro in tubolare di acciaio è incernierato con perni e boccole, è reversibile per rotazione possibile da entrambi i lati; il telaio è fissato alle pareti mediante tasselli ad espansione o eventuali prigionieri con contropiastre esterne (esclusi dalla fornitura).

Tiranti rigidi in tubolare di accompagnamento del movimento e di sicurezza anticrollo (il telaio a muro prevede gli attacchi per tiranti e struttura e quindi è di grandi dimensioni).

Sistema di regolazione in altezza e profondità del tabellone anche a struttura già installata.

Bulloneria di assemblaggio in classe 10.9, verniciatura a polveri epossidiche.

In fase di offerta sono possibili le seguenti varianti:

- definizione dello sbalzo
- scelta del tipo di tabellone (legno, resina, cristallo, plexiglass)
- scelta del canestro
- applicazione del dispositivo basket/minibasket

Per il dimensionamento dello sbalzo è sufficiente indicare la distanza tra parete di ancoraggio e linea di fondo campo, inoltre è richiesta la stratigrafia della parete per verifica installazione.

Visita la nostra sezione "[Impianti Basket e Minibasket](#)" per maggiori informazioni.

Visita la nostra sezione "[Accessori Per Impianti Basket e Minibasket](#)" per maggiori informazioni riguardo tabelloni, canestri, retine, protezioni ed altro ancora.