Impianti Volley e Minivolley a Piastra | Impianti e Reti Per Tennis

CERTIFICATO UNI EN 1271

Impianto pallavolo a traliccio con tiranti, in acciaio, palo tondo Ø70mm, certificato UNI-EN 1271.

Art. 5020



Impianto pallavolo a traliccio con tiranti, con scorrevoli a regolazione manuale per posizionamento della rete.

Il nostro impianto rispetta i requisiti di funzionalità e sicurezza della norma UNI-EN 1271 e corrisponde al tipo 2 "con fissaggi a pavimento" e alla classe C "Allenamento e Scuola".

Impianto costituito da pali realizzati in acciaio zincato sezione tonda Ø70mm; tiranti d'unione palo-base di diametro Ø40mm e piastra di fissaggio a terra anti torsione in acciaio; dotato di ruote per il trasporto.
Scorrevoli manuali in acciaio zincato con chiusura mediante volantino per regolazione dell'altezza della rete e tendirete con cinghia per regolazione della tensione della rete.
Fissaggio della piastra mediante ancoranti specifici al tipo di pavimentazione (non inclusi): interasse dei fori di diametro Ø15mm possibile compreso tra 38cm e 54cm.

Zincato e accessoriato di moschettoni per l'applicazione della rete.

Disponibile: vasta scelta di reti (visita la sezione "Reti ed Accessori per Impianti Volley e Minivolley").
Disponibile: coppia di protezioni per impianto (articolo 5527).

Visita la nostra sezione "Impianti Volley e Minivolley" per maggiori informazioni.
Visita la nostra sezione "Accessori per Impianti Volley e Minivolley" per maggiori informazioni riguardo reti, protezioni ed altro ancora.

Caratteristiche:

TUBO STRUTTURA: TONDO Ø70mm
PESO: Impianto 60kg, singolo palo 30kg
REGOLAZIONE ALTEZZA RETE: 115cm-250cm
INSTALLAZIONE: Piastra

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 25.11.2026 19:21