

Impianti Volley e Minivolley a Piastra

Impianto pallavolo a traliccio con tiranti ridotti, in alluminio, palo ovale 120x100mm, con dispositivo porta zavorra.

Art. 5024



Impianto pallavolo a traliccio con tiranti, con scorrevoli a regolazione manuale per posizionamento della rete e dispositivo porta zavorra.

Impianto costituito da pali realizzati in alluminio sezione ovale 120x100mm con nervature interne, con innesti e rinforzi interni in profilo ad alto spessore in alluminio lega speciale 6005; tiranti a ingombro ridotto e piastra di fissaggio a terra anti torsione in acciaio; dotato di ruote per il trasporto (possibile solamente rimuovendo i dispositivi porta zavorra).
Tutti i meccanismi di regolazione della rete sono all'interno del palo rendendo così l'impianto completamente antinfortunistico. Fissaggio della piastra mediante ancoranti specifici al tipo di pavimentazione (non inclusi); interasse dei fori di diametro Ø15mm possibile compreso tra 38cm e 54cm.

Scorrevoli manuali con chiusura mediante volantino per regolazione dell'altezza della rete ed arganello tendirete autofrenante con cinghia e manovella asportabile per regolazione della tensione della rete.

Verniciato colore grigio metallizzato e accessorato di moschettoni per l'applicazione della rete.

Sul retro della piastra è installato un telaio per il fissaggio di due contenitori di dimensioni 90x30x30cm realizzati in acciaio verniciato con funzione di zavorra per evitare l'ancoraggio a terra: si consiglia di riempire i contenitori con almeno 150kg di materiale solido per palo.

Disponibile: vasta scelta di reti (visita la sezione "[Reti ed Accessori per Impianti Volley e Minivolley](#)").

Disponibile: coppia di protezioni per impianto (articolo [5412](#)).
Disponibile: coppia di protezioni per dispositivi porta zavorra (articolo [5406](#)).

Visita la nostra sezione "[Impianti Volley e Minivolley](#)" per maggiori informazioni.

Visita la nostra sezione "[Accessori per Impianti Volley e Minivolley](#)" per maggiori informazioni riguardo reti, protezioni ed altro ancora.

Caratteristiche:

TUBO STRUTTURA: OVALE 120x100mm

REGOLAZIONE ALTEZZA RETE: 200cm-250cm

INSTALLAZIONE: Piastra o Zavorra