

Tabelloni Semi-Professionali

**Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, dimensioni 91x60x9,5cm, visibilità a 50m.**

Art. 8433



**Tabellone elettronico per palazzetti sportivi e palestre di dimensioni ridotte.**

**Sport suggeriti: Pallacanestro (Basket), Pallavolo (Volley), Calcio a 5 (Futsal), ecc..**

**Funzioni visualizzate:**

1. **Tempo di gioco:** [00:00 - 99:59], cifre alte 15cm.
2. **Punteggi di squadra:** [0-199], cifre alte 15cm.
3. **Periodo:** [0-9], cifra alta 15cm.
4. **Falli di squadra / Set vinti:** [0-9], cifre alte 15cm.
5. **Timeout:** [3 punti luminosi per squadra]
6. **Possesso/Servizio/Bonus:** [1 punto luminoso per squadra]

**Dimensioni:** 91x60x9,5cm.

**Peso:** 10,1kg

**Distanza e angolo di leggibilità:** 50m, 150 gradi.

**Controllo.** Il tabellone è da utilizzare necessariamente insieme la Console di comando (art. [8485](#), non incluso), in comunicazione via radio con il tabellone a 2.4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni (eventuale cavo opzionale al momento dell'ordine).

**Avvisatore acustico di fine tempo a 2.9KHz, 85db/2m, adatto per locali poco rumorosi.**

**Funzione di orologio** anche a console scollegata per visualizzare l'orario in qualsiasi momento.

**Facile installazione.** Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

**Non necessita di protezione frontale.** È conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

**Alimentazione:** 100-240V 85VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine.

**Schede di visualizzazione** facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMT con durata tipica di 100.000 ore.

**Robusto contenitore** in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.

**Trattamento anti-umidità opzionale** delle schede elettroniche, consigliato per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio, richiedibile in fase d'ordine.

**Scritte adesive** opzionali per la visualizzazione delle squadre (LOCALI-OSPITI, HOME-GUEST, ecc).

**Garanzia:** 2 anni.

Visita la nostra sezione "[Tabelloni Elettronici](#)" per maggiori informazioni su altri modelli disponibili.

## Caratteristiche:

**DIMENSIONI:** 91x60x9,5cm

**LEGGIBILITÀ:** Fino a 50m di distanza, con angolazione fino a 150°. Altezza cifre 15cm.

**ALIMENTAZIONE:** 100-240V 85VA