Tabelloni Semi-Professionali

Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, dimensioni 91x60x9,5cm, visibilità a 50m.

Art. 8433



Tabellone elettronico per palazzetti sportivi e palestre di dimensioni ridotte.

Sport suggeriti: Pallacanestro (Basket), Pallavolo (Volley), Calcio a 5 (Futsal), ecc..

Funzioni visualizzate:

1. **Tempo di gioco:** [00:00 - 99:59], cifre alte 15cm.
2. **Punteggi di squadra:** [0-199], cifre alte 15cm.
3. **Periodo:** [0-9], cifra alta 15cm.
4. **Falli di squadra / Set vinti:** [0-9], cifre alte 15cm.
5. **Timeout:** [3 punti luminosi per squadra]
6. **Possesso/Servizio/Bonus:** [1 punto luminoso per squadra]

Dimensioni: 91x60x9,5cm.

Peso: 10,1kg

Distanza e angolo di leggibilità: 50m, 150 gradi.

Controllo. Il tabellone è da utilizzare necessariamente insieme la Console di comando (art. 8485, non incluso), in comunicazione via radio con il tabellone a 2.4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni (eventuale cavo opzionale al momento dell'ordine).

Avvisatore acustico di fine tempo a 2.9KHz, 85db/2m, adatto per locali poco rumorosi.

Funzione di orologio anche a console scollegata per visualizzare l'orario in qualsiasi momento.

Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 25.11.2026 08:36

Non necessita di protezione frontale. É conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

Alimentazione: 100-240V 85VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine.

Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMT con durata tipica di 100.000 ore.

Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.

Trattamento anti-umidità opzionale delle schede elettroniche, consigliato per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio, richiedibile in fase d'ordine.

Scritte adesive opzionali per la visualizzazione delle squadre (LOCALI-OSPITI, HOME-GUEST, ecc).

Garanzia: 2 anni.

Visita la nostra sezione "Tabelloni Elettronici" per maggiori informazioni su altri modelli disponibili.

Caratteristiche:

DIMENSIONI: 91x60x9,5cm

LEGGIBILITÀ: Fino a 50m di distanza, con angolazione fino a 150°. Altezza cifre 15cm.

ALIMENTAZIONE: 100-240V 85VA

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 25.11.2026 08:36