

Tabelloni Semi-Professionali

**Tabellone multisport semi-professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, time-out, possesso/servizio/bonus, falli di squadra/set vinti, tempi penalità, dimensioni 140x118x9cm, visibilità a 110m.**

Art. 8436



**Tabellone elettronico per palazzetti sportivi e palestre di medie dimensioni.**

**Sport suggeriti: Pallacanestro (Basket), Pallavolo (Volley), Calcio a 5 (Futsal), ecc..**

**Funzioni visualizzate:**

1. **Tempo di gioco:** [00:00 - 99:59], cifre alte 25cm.
2. **Punteggi di squadra:** [0-199], cifre alte 25cm.
3. **Periodo:** [0-9, E], cifra alta 20cm.
4. **Falli di squadra / Set vinti:** [0-99], cifre alte 20cm.
5. **Tempi di penalità:** [0:00 - 9:59], cifre alte 20cm.
6. **Timeout:** [3 punti luminosi per squadra], diametro 2,5cm
7. **Possesso/Servizio/Bonus:** [1 punto luminoso per squadra], diametro 2,5cm

**Dimensioni:** 140x118x9cm.

**Peso:** 32kg

**Distanza e angolo di leggibilità:** 110m, 150 gradi.

**Controllo.** Il tabellone è da utilizzare necessariamente insieme la Console di comando (art. [8485](#), non incluso), in comunicazione via radio con il tabellone a 2.4GHz in modalità FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum), a spettro diffuso e salto di frequenza per evitare interferenze. L'utilizzo via radio evita i costi di posa del cavo di collegamento tra la console ed i tabelloni (eventuale cavo opzionale al momento dell'ordine).

**Cronometro.** Tramite la Console di comando (art. [8485](#), non incluso) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..

**Il clacson** consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.

**Funzione di orologio** anche a console scollegata per visualizzare l'orario in qualsiasi momento.

**Facile installazione.** Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

**Non necessita di protezione frontale.** È conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

**Alimentazione:** 100-240VAC, 50/60Hz, 200VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine.

**Schede di visualizzazione** facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMT con durata tipica di 100.000 ore.

**Robusto contenitore** in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.

**Trasporto economico e rapido.** Il tabellone è stato appositamente progettato per poter essere scomposto in moduli più piccoli facilmente assemblabili, allo scopo di permetterne la spedizione tramite tutti i corrieri, a costi contenuti e con ridotto tempo di consegna per qualsiasi Nazione.

**Trattamento anti-umidità opzionale** delle schede elettroniche, consigliato per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio, richiedibile in fase d'ordine.

**Scritte adesive** opzionali per la visualizzazione delle squadre (LOCALI-OSPITI, HOME-GUEST, ecc).

**Garanzia:** 2 anni.

Visita la nostra sezione "[Tabelloni Elettronici](#)" per maggiori informazioni su altri modelli disponibili.

## Caratteristiche:

**DIMENSIONI:** 140x118x9cm

**LEGGIBILITÀ:** Fino a 110m di distanza, con angolazione fino a 150°. Altezza cifre 25cm.

**ALIMENTAZIONE:** 100-240VAC, 50/60Hz, 200VA

**FUNZIONALITÀ CARATTERISTICHE:** Indicazione di tempi di penalità. Adatto a palestre di medie dimensioni.