


Tabelloni Professionali

**Tabellone multisport professionale con segnalazione di tempo, punteggio, periodo, bonus, time-out, frecce indicatrici per possesso/servizio/turno, falli, set, specifica sui falli, dimensioni 200x180x9cm, visibilità a 130m.**

Art. 8474



**Tabellone elettronico per palazzetti sportivi e grandi palestre.**

**Sport suggeriti: Pallacanestro (Basket), Pallavolo (Volley), Calcio a 5 (Futsal), Pallamano, Hockey, Tennis, ecc..**

**Funzioni visualizzate:**

1. **Tempo di gioco:** [00:00 - 99:59], cifre alte 30cm.
2. **Punteggi di squadra:** [0-199], cifre alte 30cm.
3. **Periodo:** [0-9], cifra alta 30cm.
4. **Falli di squadra / Set vinti:** [0-9], cifre alte 30cm.
5. **Bonus:** [1 punto luminoso per squadra], diametro 8cm.
6. **Timeout:** [3 punti luminosi per squadra], diametro 8cm.
7. **Possesso/Servizio/Turno:** [frecce indicatrici].
8. **Ultimo fallo avvenuto:** [0-99] numero di maglia del giocatore, [0-9] numero del fallo. Cifre alte 30cm.

**Dimensioni:** 200x180x9cm.

**Peso:** 60kg

**Distanza e angolo di leggibilità:** 130m, 150 gradi.

**Costruito secondo le disposizioni F.I.B.A.**

**Cronometro.** Tramite la Console di comando (art. [8485](#), non incluso) sono impostabili vari modi di funzionamento a seconda dello sport selezionato: tempi di gioco e di intervallo, conteggio in avanti o all'indietro, visualizzazione dei decimi di secondo nell'ultimo minuto di gioco, visualizzazione dell'ora del giorno, ecc..

**Il clacson** consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità.

**Visualizzazione dell'ultimo fallo avvenuto** (PLAYER/FOUL) con indicazione dei numeri del giocatore e del fallo (visibili per alcuni secondi).

**Facile installazione.** Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

**Non necessita di protezione frontale.** È conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

**Dotato di cavo seriale** per il collegamento alla Console di comando (art. [8485](#), non incluso), di lunghezza 60m o misure diverse selezionabili in fase d'ordine. In alternativa è disponibile il Ricevitore Radio (art. [8489](#), opzionale) che consente il risparmio dei costi di cablaggio.

**Alimentazione:** 100-240Vac, 50-60Hz, 250VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine.

**Schede di visualizzazione** facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore.

In fase d'ordine è possibile scegliere le scritte sul tabellone tra: LOCALI-OSPITI, HOME-GUEST, HEIM-GÄSTE, LOCAUX-VISITEURS, LOCALES-VISITANTES

**Trattamento anti-umidità opzionale** delle schede elettroniche, consigliato per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio, richiedibile in fase d'ordine.

**Trasporto economico e rapido.** Il tabellone è stato appositamente progettato per poter essere scomposto in moduli più piccoli facilmente assemblabili, allo scopo di permetterne la spedizione tramite tutti i corrieri, a costi contenuti e con ridotto tempo di consegna per qualsiasi Nazione.

**Robusto contenitore** in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.

**Garanzia:** 2 anni.

Visita la nostra sezione "[Tabelloni Elettronici](#)" per maggiori informazioni su altri modelli disponibili.

## Caratteristiche:

**DIMENSIONI:** 200x180x9cm

**LEGGIBILITÀ:** Fino a 130m di distanza, con angolazione fino a 150°

**ALIMENTAZIONE:** 100-240Vac, 50-60Hz, 250VA

**FUNZIONALITÀ CARATTERISTICHE:** Indicazione di numero di falli di squadra o set vinti, visualizzazione ultimo fallo