Tabelloni Indicatori 24 secondi

Tabellone Indicatore dei 24 secondi. Omologato FIBA, livello 2. Indicato per Pallacanestro (Basket), Calcio a 5 (Futsal), Pallanuoto.

Art. 8480



Tabellone Indicatore (Pannello Visualizzatore) dei 24 secondi.

Sport suggeriti: Pallacanestro (Basket), Calcio a 5 (Futsal), Pallanuoto

Funzioni visualizzate:

1. **Timer dei 24 secondi**: [0-99], cifre alte 20cm.
2. **Luce rossa**: diametro 8cm.

Dimensioni: 41x29x8,5cm.
Peso: 6kg per il pannello + 2kg per il cavo 50m
Distanza e angolo di leggibilità: 90m, 150 gradi.

Omologato FIBA, livello 2.

Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere dei 24 secondi o del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità. Il suono dei 24sec è diverso da quello del cronometro.
Luce rossa con accensione automatica allo scadere del tempo di gioco e dei 24 secondi.

Non necessita di protezione frontale. É conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.
Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.
Dotato di cavo seriale per il collegamento alla Console di comando (art. 8485, non incluso), di lunghezza 50m o misure diverse selezionabili in fase d'ordine. In alternativa è disponibile il Ricevitore Radio (art. 8489, opzionale) che consente il risparmio dei costi di cablaggio.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 25.11.2026 01:25

Alimentazione: 100-240Vac, 50-60Hz, 70VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine.

Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore.

Trattamento anti-umidità opzionale delle schede elettroniche, obbligatorio per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio, richiedibile in fase d'ordine.

Robusto contenitore in acciaio verniciato a polvere, fornito di 4 staffe di fissaggio. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso. Dispone di un supporto girevole sulla base per un eventuale posizionamento a pavimento.

Garanzia: 2 anni.

Visita la nostra sezione "Tabelloni Elettronici" per maggiori informazioni su altri modelli disponibili.

Caratteristiche:

DIMENSIONI: 41x29x8,5cm
LEGGIBILITÀ: Fino a 90m di distanza, con angolazione fino a 150°
ALIMENTAZIONE: 100-240Vac, 50-60Hz, 70VA
FUNZIONALITÀ CARATTERISTICHE: Visualizzazione su singolo lato.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

© Vivisport Srl | 25.11.2026 01:25