

Tabelloni Indicatori 24 secondi

Tabellone Indicatore dei 24 secondi e del Cronometro. Visualizzazione su 1 lato. Omologato FIBA, livello 2. Tabellone elettronico indicato per Pallacanestro (Basket), Calcio a 5 (Futsal), Pallanuoto.

Art. 8481



**Tabellone Indicatore (Pannello Visualizzatore) dei 24 secondi.
Visualizzazione a 1 Lato.**

**Sport suggeriti: Pallacanestro (Basket), Calcio a 5 (Futsal),
Pallanuoto**

Funzioni visualizzate:

1. **Timer dei 24 secondi:** [0-99], cifre alte 30cm, con visualizzazione dei decimi di secondo.
2. **Tempo di gioco:** [0:00 - 99:59], cifre alte 14cm.
3. **Luce rossa:** diametro 8cm.

Dimensioni: 70,5x60x11,5cm.

Peso: 11kg

Distanza e angolo di leggibilità: 130m per i 24 secondi e 70m per il tempo di gioco, 150 gradi.

Omologato FIBA, livello 2.

Il clacson consente l'emissione manuale ed automatica, allo scadere dei 24 secondi o del tempo, di un forte segnale acustico (120dB a 1m) regolabile in durata ed intensità. Il suono dei 24sec è diverso da quello del cronometro.

Luce rossa con accensione automatica allo scadere del tempo di gioco e dei 24 secondi.

Non necessita di protezione frontale. È conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni.

Dotato di cavo seriale per il collegamento alla Console di comando (art. [8485](#), non incluso), di lunghezza 50m o misure diverse selezionabili in fase d'ordine. In alternativa è disponibile il Ricevitore Radio (art. [8489](#), opzionale) che consente il risparmio dei costi di cablaggio.

Alimentazione: 100-240Vac, 50-60Hz, 110VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine.

Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore.

Trattamento anti-umidità opzionale delle schede elettroniche, obbligatorio per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio, richiedibile in fase d'ordine.

Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere, fornito di 4 staffe di fissaggio. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.

Garanzia: 2 anni.

Visita la nostra sezione "[Tabelloni Elettronici](#)" per maggiori informazioni su altri modelli disponibili.

Caratteristiche:

DIMENSIONI: 70,5x60x11,5cm

LEGGIBILITÀ: Fino a 130m di distanza per i 24 secondi e 70m per il tempo di gioco, con angolazione fino a 150°

ALIMENTAZIONE: 100-240Vac, 50-60Hz, 110VA

FUNZIONALITÀ CARATTERISTICHE: Visualizzazione del cronometro. Visualizzazione su singolo lato.