

Pannelli Laterali (Guanciali) 12/14 Persone

Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 12 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia, falli/penalità e punti personali dei giocatori, dimensioni 120x260x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.

Art. 8492

PLYR	FOULS	SCORE
14	✓*	23
5	* * * *	20
6	✓*	15
7	✓*	14
18	✓*	23
10	✓*	20
24	* *	5
26	* *	0
28		8
31	*	6
32	* *	15
33		20

Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 12 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia, falli/penalità e punti personali dei giocatori, dimensioni 120x260x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.

Sport suggeriti: Pallacanestro (Basket), Pallavolo (Volley), Calcio a 5 (Futsal), ecc..

Funzioni visualizzate per ognuno dei 12 giocatori per squadra:

- Numero di maglia del giocatore:** [0-99], cifre alte 15cm.
- Falli/Penalità:** [4 punti luminosi + 1 rosso], diametro 3,2cm.
- Punteggio:** [0-99], cifre alte 15cm.

Dimensioni: 120x260x11,5cm.

Peso: 69,5kg

Distanza e angolo di leggibilità: 70m, 150 gradi

È conforme al **livello 2 F.I.B.A.** se utilizzato con i tabelloni art. [7473](#) oppure art. [7475](#).

Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni

Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.

Non necessita di protezione frontale. È conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

Controllo tramite la console di comando (art. [8485](#), non inclusa) e dotato di cavo seriale di 4m per il collegamento al tabellone segnapunti centrale (vedi sezione "[Tabelloni Professionali](#)") oppure all'eventuale ricevitore radio (art. [8489](#), non incluso).

Alimentazione: 100-240Vac, 50-60Hz, 250VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine.

Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore.

Trasporto economico e rapido. Il tabellone è stato appositamente progettato per poter essere scomposto in moduli più piccoli facilmente assemblabili, allo scopo di permetterne la spedizione tramite tutti i corrieri, a costi contenuti e con ridotto tempo di consegna per qualsiasi Nazione.

Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.

Garanzia: 2 anni.

Visita la nostra sezione "[Tabelloni Elettronici](#)" per maggiori informazioni su altri modelli disponibili.

Caratteristiche:

DIMENSIONI: 120x260x11,5cm

LEGGIBILITÀ: Fino a 70m di distanza, con angolazione fino a 150°

ALIMENTAZIONE: 100-240Vac, 50-60Hz, 250VA

FUNZIONALITÀ CARATTERISTICHE: Per 12 giocatori per squadra.
Indicazione del punteggio.