
Pannelli Laterali (Guanciali) 12/14 Persone

Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 14 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia, falli/penalità e punti personali dei giocatori, dimensioni 120x320x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.

Art. 8497



Coppia pannelli laterali statistici (guanciali) per 14 giocatori di ciascuna squadra, con visualizzazione dei numeri di maglia, falli/penalità e punti personali dei giocatori, dimensioni 120x320x11,5cm, visibilità a 70m, per tabelloni professionali.

Sport suggeriti: Pallacanestro (Basket), Pallavolo (Volley), Calcio a 5 (Futsal), ecc..

Funzioni visualizzate per ognuno dei 14 giocatori per squadra:

1. **Numero di maglia del giocatore:** [0-99], cifre alte 15cm.
2. **Falli/Penalità:** [4 punti luminosi + 1 rosso], diametro 3,2cm.
3. **Punteggio:** [0-99], cifre alte 15cm.

Dimensioni: 120x320x11,5cm.
Peso: 86kg
Distanza e angolo di leggibilità: 70m, 150 gradi

È conforme al **livello 2 F.I.B.A.** se utilizzato con i tabelloni art. 7473 opppure art. 7475.
Può essere usato assieme ad altri modelli per comporre grandi tabelloni che visualizzano molteplici informazioni

Facile installazione. Istruzioni tecniche in 5 lingue. Fornito di staffe e tasselli per il fissaggio a parete.
Non necessita di protezione frontale. É conforme alla norma DIN 18032-3 e UNI 9554 "Prova di resistenza ai colpi di palla". Oltre al risparmio del costo della protezione aggiuntiva viene anche preservata la completa visibilità e facilitato l'accesso al tabellone.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

VIVISPORT
www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 25.11.2026 08:44

Controllo tramite la console di comando (art. 8485, non inclusa) e dotato di cavo seriale di 4m per il collegamento al tabellone segnapunti centrale (vedi sezione "Tabelloni Professionali") oppure all'eventuale ricevitore radio (art. 8489, non incluso).

Alimentazione: 100-240Vac, 50-60Hz, 290VA. Il tipo di spina del cavo di alimentazione è selezionabile in fase d'ordine.

Schede di visualizzazione facilmente accessibili frontalmente, realizzate con LED in tecnologia SMD ad ampio angolo ed alta qualità, con vita media di 100.000 ore.

Trattamento anti-umidità opzionale delle schede elettroniche, consigliato per installazioni in piscine o palazzetti del ghiaccio, richiedibile in fase d'ordine.

Trasporto economico e rapido. Il tabellone è stato appositamente progettato per poter essere scomposto in moduli più piccoli facilmente assemblabili, allo scopo di permetterne la spedizione tramite tutti i corrieri, a costi contenuti e con ridotto tempo di consegna per qualsiasi Nazione.

Robusto contenitore in alluminio verniciato a polvere. Pannello frontale in policarbonato antiriflesso.

Garanzia: 2 anni.

Visita la nostra sezione "Tabelloni Elettronici" per maggiori informazioni su altri modelli disponibili.

Caratteristiche:

DIMENSIONI: 120x320x11,5cm.

LEGGIBILITÀ: Fino a 70m di distanza, con angolazione fino a 150°

ALIMENTAZIONE: 100-240Vac, 50-60Hz, 290VA

FUNZIONALITÀ CARATTERISTICHE: Per 14 giocatori per squadra. Indicazione del punteggio.

Vivisport Srl
Via Piave, 43
31016 Cordignano TV
Italia

mail: info@vivisport.it
tel: +39 0438 582316
tel: +39 0438 582318

www.vivisport.it

© Vivisport Srl | 25.11.2026 08:44