


PLiFiX[®]

IL SEGNALETORE ASTUTO
PER PRATO E GIARDINO




Scegliere un posto, poi piantare manualmente la vite del PLiFiX di 2 cm nel suolo.

Ciò facilita le eventuali correzioni quando l'allineamento dei PLiFiX è posto lungo una stessa linea.

(Campi in terra battuta : operazione impossibile. SOLUZIONE : rovesciate i PLiFiX in posizione d'equilibrio sulle fibre).



Posizionare l'attrezzo di posa sulla base della vite, le fibre all'interno del tubo.



Qualche colpo di mazzetta fino alla linea punteggiata « stop », poi ritirare l'attrezzo di posa.


La base della vite deve trovarsi a 3 cm sotto il livello del suolo, in modo da far sporgere 3 o 4 cm di fibra dal buco.

L'utilizzazione dell'attrezzo di posa è obbligatoria, qualsiasi altro oggetto danneggia le fibre.

(Campi in terra battuta : fare precedentemente un piccolo foro con un bulino).



Versare la sabbia fra le fibre per colmare il vuoto tra la base della vite e il livello del



suolo.

La sabbia rinforza la resistenza del PLiFiX all'estirpamento e conferisce alle fibre un aspetto naturale

Finitura : battere le fibre del PLiFiX con la parte piatta delle mazzetta per conferirgli un aspetto ancora più naturale.

